



ANTIFOOLING



3 Kg
BPN



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : ANTIFOOLING

Description : ANTIFOOLING est une peinture à matrice dur haute performance

PARTICULARITÉ

Peinture antisalissure
Empêche les organismes marins de se fixer sur la coque des navires

UTILISATION

Sur coque neuve :

-La coque doit être lessivée avec un détergent et dégressé

-Dépolir la surface, rincer à l'eau douce et sécher

Sur fond préparé:

Rincer à l'eau douce, laisser sécher

Toute peinture non adhérente doit être enlevée et le support dépoli

SUPPORT D'APPLICATION

Tous types de bateaux

PRÉPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensables (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

*Sec : 4 h

*Recouvrable : 24 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Satiné, semi brillant

Couleur: Rouge brique

Rendement : Environ 12 m²/ kg

Matériel d'application : pistolet rouleau, pinceau

Dilution : 3 à 10 % avec du diluant synthétique

APPLICATION

1 à 2 couches d'ANTIFOOLING en fonction du support

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

3 kg

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux