



5 KG



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : MAGIC EPOXY ALIMENTAIRE

Description : MAGIC EPOXY ALIMENTAIRE est une peinture alimentaire bi composante sans solvant livré en kit comprenant la base peinture et durcisseur

PARTICULARITÉ

Bonne propriété mécanique
résistance à l'abrasion

Très haute adhérence sur de nombreux supports

Résistance élevée aux agents chimiques usuels

Etanche aux liquides et à la vapeur d'eau
Excellent pouvoir autolissant

UTILISATION

Peinture de revêtement alimentaire utilisable aussi bien sur : sol, caves, réservoirs d'eau, protection du métal

ELEMENT A EPOXY ALIMENTAIRE 4 KG

ELEMENT B DURCISSEUR 1 KG

Une fois les 2 composants mélanger appliquer le produit dans 1 heure

SUPPORT D'APPLICATION

Bétons, mortiers, briques, pierres, bois, métaux

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensables (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

*Sec : 2 h

*Recouvrable : 24 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Semi brillant

Couleur: Blanc

Rendement : Environ 1 kg / m²

Densité : 1.32

Matériel d'application : pistolet, rouleau, pinceau

APPLICATION

1 à 2 couches Epoxy alimentaire

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

5 kg BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux