



LAQUE MAT

10
KG20 Kg
BPN

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : LAQUE MAT

Description : LAQUE MAT est une peinture mate à base de résine alkyde en phase solvant

Classification : Famille I, classe 4a

PARTICULARITÉ

Bon pouvoir couvrant

Aspect Mat tendu

Peinture lessivable

Grande blancheur

UTILISATION

Peinture de finition pour travaux intérieurs caractérisée par une grande blancheur et un excellent pouvoir couvrant

SUPPORT D'APPLICATION

Ciment-béton-enduit-plâtre-bois-fer

PRÉPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensable (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

*Hors poussière : 01 h

*Sec : 4 h

*Recouvrable : 24 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :Mat

Couleur: Blanc et teinte à partir de 3 kg BPN

Peut être teinté avec les colorants universels (Max 1 %)

Rendement : Environ 6 m²/ kg

Densité : 1.4

Matériel d'application : pistolet rouleau, pinceau

Dilution : 3 à 10 % avec du diluant synthétique

APPLICATION

2 couches de LAQUE MAT

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes condition de stockage à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

10 KG- 15 KG- 20 KG BPN Pour le blanc
3 kg pour les teintes

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux