### FICHE TECHNIQUE

















#### IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation: LAQUE NATIONAL EXTRA BLANC

Description : LAQUE NATIONAL EXTRA BLANC est une peinture brillante à base de résine alkyde

en phase solvant

Classification: Famille I, classe 4a

# PARTICULARITÉ

Bon pouvoir couvrant Peinture lessivable Très bon tendu et brillant

# UTILISATION

Développée pour une bonne adhérence sur les surfaces métaliques, le bois et tous les travaux de batiments en intérieur

#### SUPPORT D'APPLICATION

Ciment-béton-enduit-plâtre-bois-fer

#### PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soigneuse du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensable (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire) Appliquer à une température supérieure à 5 °C

# SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité \*Hors poussière : 01 h

\*Sec : 4 h

\*Recouvrable: 24 h

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : brillant Couleur: Blanc

Peut être teinté avec les colorants universels (Max 1 %)

Rendement: Environ 6 m2/kg

Densité: 1.3

Matériel d'application : pistolet rouleau, pinceau Dilution : 3 à 10 % avec du diluant synthétique

# APPLICATION

1 à 2 couches de LAQUE NATIONAL EXTRA en fonction du support

# STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'a un an dans de bonnes condition de stockage à l'abri du soleil.

# EMBALLAGE

20 KG BPN

# SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux