

3
KG20
KG

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : MARINE CARROSSERIE SYNTHETIQUE

Description : MARINE CARROSSERIE SYNTHETIQUE est une peinture de haute qualité à base de résine alkyde moyenne en huile utilisé sur carrosserie

Classification : Famille I, classe 4a

PARTICULARITÉ

Bon pouvoir couvrant

Brillant soutenu

Peinture lessivable

Grande blancheur

Bonne résistance en milieu humide
moyennement acide et moyennement alcalin

UTILISATION

Projection de subjectiles exposés aux

ambiances industrielles et marines

Peut être utilisé sur des camions

SUPPORT D'APPLICATION

Ciment-béton-enduit-plâtre-bois-fer

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensables (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

*Hors poussière : 01 h

*Sec : 4 h

*Recouvrable : 24 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Brillant tendu

Couleur: Blanc et teinte à partir de 3 kg BPN

Peut être teinté avec les colorants universels (Max 1 %)

Rendement : Environ 8 à 9 m²/ kg

Densité : 1.2

Matériel d'application : pistolet rouleau, pinceau

Dilution : 3 à 10 % avec du diluant synthétique

APPLICATION

1 à 2 couches de MARINE CARROSSERIE
SYNTHETIQUE

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

3 KG- 20 KG BPN Pour le blanc et les couleurs standards

A partir de 3 kg pour les teintes

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux