## FICHE TECHNIQUE



# MAGIC MINIUM















### IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : MAGIC MINIUM

Description : MAGIC MINIUM est une peinture à base de résine alkyde

en phase solvant et de minium de plomb Classification : Famille L. classe 4a

#### **PARTICULARITÉ**

Protection du fer contre la corrosion Excellente adhérence Rendement élevé et séchage rapide Application possible directement sur la rouille grace aux qualités de pénétration,d isolation et d adhérence

#### UTILISATION

Couche primaire qui protège les métaux ferreux aussi bien à l'intérieur qu a l'extérieur contre les intempéries

### SUPPORT D'APPLICATION

Charpentes métalliques, matériel agricole serrurerie, batiment

#### PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soigneuse du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensable (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire) Appliquer à une température supérieure à 5 °C

# SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

\*Sec : 4 h

\*Recouvrable: 12 h

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Satiné, semi brillant

Couleur: Orange

Rendement: Environ 5 m2/ kg

Densité: 1.7

Matériel d'application : pistolet rouleau, pinceau Dilution : 3 à 10 % avec du diluant synthétique

# APPLICATION

1 à 2 couches de MAGIC MINIUM en fonction du support

# STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'a un an dans de bonnes condition de stockage à l'abri du soleil.

# EMBALLAGE

1 kg - 4 kg - 25 - KG BPN

# SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux