



STOP ROUILLE



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : STOP ROUILLE

Description : STOP ROUILLE est un liquide d'imprégnation et de transformation de la rouille

PARTICULARITÉ

Stop rouille réagit avec la rouille et le fer :
-Forme un film organométallique protecteur parfaitement neutre et adhérent.
-Neutralise le processus de la corrosion

UTILISATION

Son utilisation conduit à la suppression de la rouille résiduelle et la passivation du métal .
D ou une amélioration des peintures et une augmentation de leur résistance à la corrosion

SUPPORT D'APPLICATION

En traitement direct du métal débarrassé de :
-partie grasse par solvant
-écaïlle de peinture

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensables (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)
Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

*Sec : 1 h

*Recouvrable : 6 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: Transparent-brun

Rendement : Environ 10 m²/Litre

Densité : 1.03

Matériel d'application : pistolet rouleau, pinceau

Dilution : Pret à l'emploi

APPLICATION

1 couche de STOP ROUILLE

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

1 litre BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux