



ANTICORROSIVE MARINE



3 Kg
BPN



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : ANTICORROSIVE MARINE

Description : ANTICORROSIVE MARINE est une peinture glycérophthalique anticorrosion à base de goudron et de pâte d'alumine

Classification : Famille I, classe 4a

PARTICULARITÉ

Très bonne adhérence

Séchage rapide

Sous couche compatible avec des finitions glycérophthaliques

UTILISATION

Haute protection anti-rouille des métaux ferreux

SUPPORT D'APPLICATION

Charpentes métalliques

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensables (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

*Sec : 6 h

*Recouvrable : 24 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Satiné

Couleur: Vert armée

Rendement : Environ 5 m²/ kg

Densité : 1.3

Matériel d'application : pistolet rouleau, pinceau

Dilution : 3 à 10 % avec du diluant cellulosique

APPLICATION

1 couche Couche ANTICORROSIF MARINE

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

3 kg BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux