



MAGIC ENDUIT



20 kg
BPN



PRÊT
À
L'EMPLOI

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : MAGIC ENDUIT

Description : MAGIC ENDUIT est un revêtement plastique à base de copolymère vinyl acrylique en dispersion aqueuse .

Classification : Famille III, classe 2

PARTICULARITÉ

Rebouche et masque les aspérités de surface
Isolé les couches de finition de l'alcalinité du support
Lisse à l'application, permet des finitions parfaites

UTILISATION

Revêtement mural pour intérieur

SUPPORT D'APPLICATION

Tous les supports usuels du bâtiment
(la surface doit être poreuse et absorbante)
Ciment-béton-enduit-plâtre-bois

PRÉPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensables (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)
Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité
*Hors poussière : 01 H
*Sec : 04 H
*Recouvrable : 24 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Mat lisse
Couleur: Blanc,
Rendement : 1.5 kg / m² en 2 couches
Densité : 1.7
Matériel d'application : couteau à enduire
Dilution : Pret à l'emploi

APPLICATION

2 couches de MAGIC ENDUIT

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

1 KG - 4 KG - 20 KG BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux