



SEN PAIC
MAGIC PAINT

MAGIC ENDUIT COLLE



10 kg
BPN



PRÊT
À
L'EMPLOI

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : MAGIC ENDUIT COLLE

Description : MAGIC ENDUIT COLLE est un enduit de réparation intérieur-extérieur à base copolymère acrylique .

Classification : Famille III, classe 2

PARTICULARITÉ

Rebouche: trous et fissures, joints sur brique
béton cellulaire

Répare: corniches , angles de fenestres

Enduit: facade, crépi

UTILISATION

Enduit de réparation intérieur-extérieur à haut
pouvoir adhésif à base de résine émulsion,quartz,
adjuvant

SUPPORT D'APPLICATION

Tous les supports usuels du bâtiment
(la surface doit être poreuse et absorbante)
Ciment-béton-enduit-plâtre-bois

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant
les conditions de mise en œuvre
prévues au DTU 1-59 sont indispensables
(brossage-ponçage-dépoussiérage-et
lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

*Hors poussière : 01 H

*Sec : 04 H

*Recouvrable : 24 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Mat lisse

Couleur: Blanc,

Rendement : 1.5 kg /m2 en 2 couches

Densité : 1.7

Matériel d'application : couteau à enduire

Dilution : Pret à l emploi

APPLICATION

1 à 2 couches de MAGIC ENDUIT COLLE

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an
dans de bonnes condition de stockage
à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

10 KG BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux