



## MAGIC ENDUIT EXTERIEUR



20 kg  
BPN



PRÊT  
À  
L'EMPLOI

### IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : MAGIC ENDUIT EXTERIEUR

Description : MAGIC ENDUIT EXTERIEUR est un revêtement plastique à base de copolymère vinyl acrylique en dispersion aqueuse

Classification : Famille III, classe 2

### PARTICULARITÉ

Rebouche et masque les aspérités de surface

Isole les couches de finition de l'alcalinité du support

Lisse à l'application, permet des finitions parfaites

### UTILISATION

Enduit acrylique de lissage pour revêtement mural extérieur

### SUPPORT D'APPLICATION

Tous les supports usuels du bâtiment (la surface doit être poreuse et absorbante)  
Ciment-béton-enduit-plâtre-bois

### PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensables (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

### SÉCHAGE

À 20 °C et à 60 % d'humidité

\*Hors poussière : 01 H

\*Sec : 04 H

\*Recouvrable : 24 h

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Mat lisse

Couleur: Blanc,

Rendement : 1.5 kg / m<sup>2</sup> en 2 couches

Densité : 1.7

Matériel d'application : couteau à enduire

Dilution : Prêt à l'emploi

### APPLICATION

2 couches de MAGIC ENDUIT EXTERIEUR

### STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil.

### EMBALLAGE

20 KG BPN

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux