



MAGIC EPOXY SOL



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : MAGIC EPOXY

Description : MAGIC EPOXY est une peinture pour sol bicomposante à base de résine époxy et de durcisseur polyamide ELEMENT A EPOXY 3.5 KG + ELEMENT B DURCISSEUR 1.5 KG

PARTICULARITÉ

Grande résistance à l'abrasion
Excellente adhérence
Bon équilibre dureté/ flexibilité
Approprié pour les surfaces exposées à un trafic très dense

UTILISATION

Protection décorative contre l'usure des sols en ciment intérieur et extérieur

ELEMENT A EPOXY 3.5 KG
ELEMENT B DURCISSEUR 1.5 KG

Une fois les 2 composants mélangés appliquer le produit dans 1 heure

SUPPORT D'APPLICATION

Peinture applicable sur toutes les surfaces en ciment :
Salle de douche-gymnase-vestiaire

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensables (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)
Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

*Sec :24 h

*Recouvrable : 24 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Semi brillant
Couleur: Toutes les couleurs sur commande
Rendement : Environ 3 m²/ kg en 2 couches
Densité : 1.55
Matériel d'application : pistolet, rouleau, pinceau
Dilution : 0 à 10 pour cent avec du diluant époxy

APPLICATION

2 couches de MAGIC EPOXY SOL

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes condition de stockage à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

5 kg BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux