



# FILMCOAT

## SEN PAIC BITUME A L EAU

MAGIC PAINT



20 KG  
5 KG



### IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : FILMCOAT BITUME A L EAU

Description : FILMCOAT est une peinture bitume étanchéité imperméabilisant

### PARTICULARITÉ

Traitement de facade qui permet de stopper l'infiltration d'eau

### UTILISATION

Peut être utilisé comme produit :

- anticorrosion
- étanchéité
- imperméabilisation
- traitement des fissures

### SUPPORT D'APPLICATION

Tous les supports usuels du bâtiment (la surface doit être poreuse et absorbante)  
Ciment-béton-enduit-plâtre-bois

### PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensables (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

### SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

\*Sec : 06 H

\*Recouvrable : 24 h

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Mat

Couleur: Noir

Rendement : Environ 1.5 m<sup>2</sup>/ kg

Densité : 1.6

Matériel d'application : brosse, rouleau, pinceau

Dilution : 0 à 10 pour cent avec de l'eau

### APPLICATION

2 couches de FILMCOAT

### STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil.

### EMBALLAGE

5 KG - 20 KG BPN

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux