



IMPECRYL ETANCHE



10
KG



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : IMPECRYL ETANCHE

Description : IMPECRYL ETANCHE est une peinture d'étanchéité terrasse et balcon anti infiltration

PARTICULARITÉ

Haute élasticité
Etanchéité parfaite
Adhérence au support
Résistance aux agressions climatiques

UTILISATION

Appliquer en couche plus épaisse il permet
une meilleure résistance au passage piétonnier

SUPPORT D'APPLICATION

Ciment-béton

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant
les conditions de mise en œuvre
prévues au DTU 1-59 sont indispensable
(brossage-ponçage-dépoussiérage-et
lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

*Sec :06 H

*Recouvrable : 24 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Satiné

Couleur: Rouge-Gris-vert-blanc

Rendement : Environ 1kg/ m2 en 3 couches

Matériel d'application : brosse, rouleau, pinceau

Dilution : 0 à 10 pour cent avec de l'eau

APPLICATION

3 couches IMPECRYL

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an
dans de bonnes condition de stockage
à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

10 KG BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux