



MAGIC SOIE



20 kg
BPN



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : MAGIC SOIE

Description : MAGIC SOIE est une peinture satiné en phase aqueuse à base de copolymère styrene-acrylique pour les travaux économiques.

Classification : Famille I, classe 7b2

PARTICULARITÉ

Excellente tenue à l'extérieur
Bonne tenue aux UV
Peinture lavable, résistance aux taches
Très bonne adhérence
Blancheur supreme
Excellent pouvoir opacifiant
Séchage rapide, sans odeur

UTILISATION

Revêtement mural pour intérieur
et extérieur

SUPPORT D'APPLICATION

Tous les supports usuels du bâtiment
(la surface doit être poreuse et absorbante)
Ciment-béton-enduit-plâtre-bois

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant
les conditions de mise en œuvre
prévues au DTU 1-59 sont indispensable
(brossage-ponçage-dépoussiérage-et
lessivage si nécessaire)
Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité
*Hors poussière : 15 min
*Sec : 02 h
*Recouvrable : 6 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Satiné
Couleur: Blanc
Peut être teinté avec les colorants universels
Rendement : Environ 6 à 7 m²/ kg
selon la porosité du support
Densité : 1.4
Matériel d'application : brosse, rouleau, pinceau
Dilution : 0 à 10 pour cent avec de l'eau

APPLICATION

2 couches Magic soie

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an
dans de bonnes condition de stockage
à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

20 KG BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux