



## PEINTURE HT ALLU



1kg  
BPN



### IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : PEINTURE HAUTE TEMPERATURE

Description : PEINTURE HT est une peinture aluminium de finition

### PARTICULARITÉ

Peinture conçue pour certains ouvrages , à des températures atteignant selon indiqué sur la boîte 200 °C - 400 °C - 600 °C

### UTILISATION

Fourneau-Echappement

### SUPPORT D'APPLICATION

Métal-Fourneau-Echappement

### PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensable (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

### SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

\*Sec : 1 h

\*Recouvrable : 12 h

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Satiné, semi brillant

Couleur: Argenté

Rendement : Environ 8 m<sup>2</sup>/ kg

Densité : 0.9

Matériel d'application : pistolet rouleau, pinceau

Dilution : 3 à 10 % avec du diluant cellulosique

### APPLICATION

1 à 2 couches Peinture HT en fonction du support

### STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes condition de stockage à l'abri du soleil.

### EMBALLAGE

1 kg BPN

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux