



# PRIMACRYL

10 kg  
BPN

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : PRIMACRYL

Description : PRIMACRYL est un fixateur de fonds pigmenté à base de résine acrylique en émulsion en phase aqueuse . C est une sous couche acrylique universelle blanche intérieur-extérieur

Classification : Famille I, classe 7b2

### PARTICULARITÉ

Sous couche indispensable avant l application des peintures de finitions en phase aqueuse  
Particulièrement recommander sur mur neuf  
Permet d uniformiser le support afin d obtenir une belle finition intérieur-extérieur

### UTILISATION

Permet d imperméabiliser le support afin de le protéger contre l humidité  
L application empeche le support d absorber l eau de ruissellement et d infiltration tout en laisser passer la vapeur l eau

### SUPPORT D'APPLICATION

(la surface doit être poreuse et absorbante)  
Tous les supports usuels du bâtiment  
Ciment-béton-enduit-plâtre-bois

### PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soigneuse du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensable (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)  
Appliquer à une température supérieure à 5 °C

### SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité  
\*Hors poussière : 15 min  
\*Sec : 30 min  
\*Recouvrable : 4 h

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Mat  
Couleur: Blanc  
Rendement : 5 m<sup>2</sup>/ kg en 1 couche  
Densité : 1.3  
Matériel d'application : brosse, rouleau, pinceau  
Dilution : Pret à l emploi

### APPLICATION

1 couche de PRIMACRYL

### STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes condition de stockage à l'abri du soleil.

### EMBALLAGE

10 KG BPN

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux