



PRIMOFIXE



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : PRIMOFIXE

Description : PRIMOFIXE est une sous couche d'impression à base de résine acrylique

Classification : Famille I, classe 7b2

PARTICULARITÉ

Augmente le rendement des peintures
vinyliques

UTILISATION

Conçu pour la pénétration et l'imperméabilisation
des supports de maçonneries farineux
Donne de la cohésion au support
Traitement anti humidité fixe les fonds difficile
pour une meilleure adhérence et durabilité des
peintures finitions

SUPPORT D'APPLICATION

(la surface doit être poreuse et absorbante)
Tous les supports usuels du bâtiment
Ciment-béton-enduit-plâtre-bois

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant
les conditions de mise en œuvre
prévues au DTU 1-59 sont indispensable
(brossage-ponçage-dépoussiérage-et
lessivage si nécessaire)
Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité
*Hors poussière : 15 min
*Sec : 30 min
*Recouvrable : 4 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Satiné
Couleur: Transparent
Rendement : 8 m²/ kg en 1 couche
Densité : 1.3
Matériel d'application : brosse, rouleau, pinceau
Dilution : Pret à l'emploi

APPLICATION

2 couches de PRIMOFIXE

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an
dans de bonnes condition de stockage
à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

10 KG BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux