



MAGIC ROUTIERE



20
KG



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : MAGIC ROUTIERE

Description : MAGIC ROUTIERE est une peinture de signalisation routière à base de résine uréthane

PARTICULARITÉ

Excellente adhérence et résistance à l'abrasion

Spécialement appropriés pour la signalisation routière

UTILISATION

Peinture pour sol destinée au secteur routier

SUPPORT D'APPLICATION

Tous les supports usuels du bâtiment
(la surface doit être poreuse et absorbante)
Ciment-béton-enduit-plâtre-bois

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensable (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

*Sec :30 min

*Recouvrable : 2 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Satiné

Couleur: Blanc,rouge,noir,jaune

Rendement : Environ 3 m²/ kg en 2 couches

Densité : 1.6

Matériel d'application : brosse, rouleau, pinceau

Dilution : 0 à 10 pour cent avec du diluant cellulosique

APPLICATION

2 couches de MAGIC ROUTIERE

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes condition de stockage à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

20 KG BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux