



VERNISSE



750
G

3
KG



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : VERNISSE

Description : VERNISSE est une peinture satiné aspect semi brillant à base de résine alkyde en phase solvant

Classification : Famille I, classe 4a

PARTICULARITÉ

Bon pouvoir couvrant
Peinture économique
Peinture lessivable

UTILISATION

Développée pour une bonne adhérence sur les surfaces métalliques, le bois et tous les travaux de bâtiments en intérieur

SUPPORT D'APPLICATION

Ciment-béton-enduit-plâtre-bois-fer

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensable (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

*Hors poussière : 01 h

*Sec : 4 h

*Recouvrable : 24 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Satiné, semi brillant
Couleur: Blanc et couleurs standards
Peut être teinté avec les colorants universels (Max 1 %)
Rendement : Environ 5 m²/ kg
Densité : 1.3
Matériel d'application : pistolet rouleau, pinceau
Dilution : 3 à 10 % avec du diluant synthétique

APPLICATION

1 à 2 couches de Vernissé en fonction du support

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes condition de stockage à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

750 g - 3 kg BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux