



VERNIS CELLULOSIQUE MAT



750 g
BPN



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : VERNIS CELLULOSIQUE MAT

Description : VERNIS CELLULOSIQUE MAT est un vernis incolore à base de résine alkyde combiné à de la nitrocellulose

PARTICULARITÉ

Conseillé comme couche de finition et caractérisé par un séchage rapide

UTILISATION

Vernissage de tous bois et dérivés intérieur

SUPPORT D'APPLICATION

Bois-Menuiserie-Panneaux de particule

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensable (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité

*Sec : 30 min

*Recouvrable : 3 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : MAT

Couleur: Incolore

Rendement : Environ 8 m²/ L

Densité : 0.9

Matériel d'application : pistolet rouleau, pinceau

Dilution : 3 à 10 % avec du diluant cellulosique

APPLICATION

1 à 2 couches de Vernis en fonction du support

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes condition de stockage à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

750 g - 20 l - 200 l BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux