



VINYL 22 PLUS



22 kg
BPN



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : VINYL 22 PLUS

Description : Vinyl 22 plus est une peinture mate en phase aqueuse à base de copolymère styrène-acrylique pour les travaux économiques.

Classification : Famille I, classe 7b2

PARTICULARITÉ

Grande facilité d'emploi
Peinture économique
Pouvoir couvrant acceptable
Séchage rapide, sans odeur

UTILISATION

Revêtement mural pour intérieur

SUPPORT D'APPLICATION

Tous les supports usuels du bâtiment
(la surface doit être poreuse et absorbante)
Ciment-béton-enduit-plâtre-bois

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensables (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)
Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité
*Hors poussière : 15 min
*Sec : 30 min
*Recouvrable : 4 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Mat
Couleur: Blanc,
Peut être teinté avec les colorants universels
Rendement : Environ 4 à 5 m²/ kg
selon la porosité du support
Densité : 1.68
Matériel d'application : brosse, rouleau, pinceau
Dilution : 0 à 10 pour cent avec de l'eau

APPLICATION

2 couches de VINYL 22 PLUS

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

22 KG BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux