



VINYL 23 PLUS



23 kg
BPN



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : VINYL 23 PLUS

Description : Vinyl 23 plus est une peinture mate en phase aqueuse à base de copolymère styrène-acrylique pour les travaux économiques.

Classification : Famille I, classe 7b2

PARTICULARITÉ

Lavabilité correct
Peinture économique
Bon pouvoir couvrant
Séchage rapide, sans odeur

UTILISATION

Revêtement mural pour intérieur
et extérieur

SUPPORT D'APPLICATION

Tous les supports usuels du bâtiment
(la surface doit être poreuse et absorbante)
Ciment-béton-enduit-plâtre-bois

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant
les conditions de mise en œuvre
prévues au DTU 1-59 sont indispensable
(brossage-ponçage-dépoussiérage-et
lessivage si nécessaire)
Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité
*Hors poussière : 15 min
*Sec : 30 min
*Recouvrable : 4 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Mat
Couleur: Blanc,
Peut être teinté avec les colorants universels
Rendement : Environ 4 à 5 m²/ kg
selon la porosité du support
Densité : 1.6
Matériel d'application : brosse, rouleau, pinceau
Dilution : 0 à 10 pour cent avec de l'eau

APPLICATION

2 couches de VINYL 23 PLUS

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an
dans de bonnes condition de stockage
à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

23 KG BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux