



MAGIC FILM



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : MAGIC FILM

Description : MAGIC FILM est un vernis d'imprégnation en phase aqueuse à base de copolymère acrylique

Classification : Famille I, classe 7b2

PARTICULARITÉ

Donne un excellent accrochage et une bonne imperméabilisation pour fonds absorbants et farineux

UTILISATION

Donne de la cohésion au support
 Traitement anti humidité
 Fixe les fonds difficile pour une meilleur adhérence et durabilité des peintures finitions

SUPPORT D'APPLICATION

(la surface doit être poreuse et absorbante)
 Tous les supports usuels du bâtiment
 Ciment-béton-enduit-plâtre-bois

PRÉPARATION DES SURFACES
ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant les conditions de mise en œuvre prévues au DTU 1-59 sont indispensable (brossage-ponçage-dépoussiérage-et lessivage si nécessaire)
 Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité
 *Hors poussière : 15 min
 *Sec : 30 min
 *Recouvrable : 4 h

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Aspect : Satiné
 Couleur: Transparent
 Rendement : 8 m²/ kg en 1 couche
 Densité : 1.1
 Matériel d'application : brosse, rouleau, pinceau
 Dilution : 0 à 10 % avec de l'eau

APPLICATION

1 couche de MAGIC FILM

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an dans de bonnes condition de stockage à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

1 KG - 4 KG BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux