



ENDUIT PRIMACOAT



10 kg
BPN



PRÊT
À
L'EMPLOI

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : MAGIC ENDUIT COLLE

Description : MAGIC ENDUIT COLLE est un enduit de rebouchage des fissures murales à base de copolymère acrylique à additionner de ciment au moment de l'emploi

Classification : Famille III, classe 2

PARTICULARITÉ

Rebouche: trous et fissures, joints sur brique
béton cellulaire

UTILISATION

Enduit de réparation intérieur-extérieur à haut
pouvoir adhésif à base de résine émulsion, quartz,
adjuvant

Permet d'obtenir un mur parfaitement uniforme
avant l'application d'une peinture finition

Au moment de l'emploi mélanger le PRIMACOAT
avec l'enduit ciment dans les mêmes proportions

SUPPORT D'APPLICATION

Tous les supports usuels du bâtiment
(la surface doit être poreuse et absorbante)
Ciment-béton-enduit-plâtre-bois

PRÉPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant
les conditions de mise en œuvre
prévues au DTU 1-59 sont indispensables
(brossage-ponçage-dépoussiérage-et
lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

À 20 °C et à 60 % d'humidité

*Sec : 4 H

*Recouvrable : 24 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Enduit lissé

Couleur: Gris

Rendement : 3 kg / m² en 2 couches

Densité : 1.7

Matériel d'application : couteau à enduire

Dilution : Prêt à l'emploi

APPLICATION

1 à 2 couches de MAGIC PRIMACOAT

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an
dans de bonnes conditions de stockage
à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

20 KG BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux